

# Chất lượng hình ảnh tuyệt vời

(Khổ in lên đến A3+)

## PIXMA PRO-200



PIXMA PRO-200 dễ dàng tối đa hóa hiệu suất hoạt động của hệ thống mực in 8 màu, nhằm tạo ra những hình ảnh chuyên nghiệp với khổ in lên tới A3+.

## imagePROGRAF PRO-300



Máy in ảnh ImagePROGRAF PRO-300 sở hữu nhiều công nghệ in tiên tiến nhất của Canon, cho chất lượng in ảnh chuyên nghiệp lên đến khổ A3+ và sẵn sàng cho triển lãm trưng bày. Hệ thống mực gốc pigment LUCIA PRO và quy trình xử lý hình ảnh kỹ thuật số với sự chân thực, tinh khiết như pha lê, đảm bảo chất lượng hình ảnh cao nhất từ khâu chụp ảnh tới in ấn, chính vì vậy, máy in ảnh ImagePROGRAF PRO-300 trở thành bạn đồng hành lý tưởng cho tất cả các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

# IN ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO



Hệ thống mực in dye 8 màu độc đáo của PIXMA PRO-200 đem đến dải màu rộng hơn so với hệ thống 4 hoặc 6 màu, mang đến độ tương phản tuyệt vời và mảng màu đen được tăng cường, phong phú hơn trong vùng màu đỏ và xanh lam.



Hệ thống mực in 9 màu LUCIA PRO kết hợp với công nghệ Chroma Optimizer của imagePROGRAF PRO-300 mang lại dải màu rộng hơn với các gam màu phong phú, màu đen đậm đà cùng với sự chuyển tông mượt mà.



## NĂNG SUẤT CAO




### NHỎ GỌN VÀ TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN

Kích thước nhỏ gọn hơn 15% so với các model tiền nhiệm, giúp tiết kiệm không gian trên bàn làm việc.



### MÀN HÌNH LCD MÀU 3-INCH

Cho phép điều hướng dễ dàng các chức năng của máy in, cũng như kiểm soát lượng mực in và cài đặt giấy in.




### KHAY NẠP GIẤY CHẮC CHẮN

Chức năng tự động điều chỉnh giấy méo giúp loại bỏ sai sót trong việc căn lề giấy và giảm thiểu sự lãng phí giấy in.

## TƯƠNG THÍCH LINH HOẠT VỚI NHIỀU LOẠI GIẤY IN

Khả năng in ảnh tuyệt đẹp trên nhiều loại giấy in khác nhau, giúp cho máy in này trở nên khác biệt với các máy in khác. Bên cạnh giấy matte, semi-gloss, giấy có bề mặt siêu bóng cho đến giấy in Mỹ thuật lên tới khổ giấy A3, máy in ảnh PRO-200 và PRO-300 cũng dễ dàng xử lý những loại giấy dày hơn với khay nạp giấy bằng tay để giấy được nạp theo đường thẳng hơn.



Một khay nạp giấy đa dụng được tích hợp tăng thêm khả năng xử lý các loại giấy một cách ấn tượng, mang đến cho người dùng những lựa chọn bổ sung khi in ấn nhãn mác băng đĩa, và thậm chí nhãn dán móng tay.

Máy in PRO-200 và PRO-300 hỗ trợ khả năng sáng tạo với các tùy chọn nhằm tùy biến khung viền ảnh đáp ứng các yêu cầu cao nhất về bố cục hình ảnh, sử dụng khổ giấy dài 210 x 594 mm cũng như khả năng in với chiều dài tối đa lên tới 990.6mm.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT		PIXMA PRO-200	imagePROGRAF PRO-300	
IN	Độ phân giải in tối đa *1	4800 (ngang) x 2400 (dọc) dpi	4800 (ngang) x 2400 (dọc) dpi	
	Số lượng hộp mực	8	10 (gồm Chroma Optimizer)	
	Tốc độ in ảnh *2	hình ảnh 11 x 14" in lên khổ A3 có viền	1 phút 30 giây	4 phút 15 giây
		4 x 6" không viền	2 phút 50 giây	2 phút 30 giây
		Màu, PT-101	35 giây	1 phút 45 giây
	Chiều dài tối đa giấy in	Khay trên	Có viền: 322.2 mm (12.7"), Không viền: 329 mm (A3+/13")	Có viền: 322.2 mm (12.7"), Không viền: 329 mm (A3+/13")
		Khay tay	Có viền: 323.4 mm (12.7"), Không viền: 329 mm (13")	Có viền: 323.4 mm (12.7"), Không viền: 329 mm (13")
		In không viền	4 biên: 0 mm	4 biên: 0 mm
	Vùng in	In có viền	Lề trên: 3 mm, Lề dưới: 5 mm, Lề trái/ phải: 3.4 mm (LTR/LGL; Trái: 6.4 mm, Phải: 6.3 mm) Để cữ 4 biên cho giấy mỹ thuật: 25 mm	Lề trên: 3 mm, Lề dưới: 5 mm, Lề trái/ phải: 3.4 mm (LTR/LGL; Trái: 6.4 mm, Phải: 6.3 mm) Để cữ 4 biên cho giấy mỹ thuật: 25 mm
		In không viền	Lên đến A3+	Lên đến A3+
Giấy hỗ trợ	Khay đa năng	In decal dán móng tay (NL-101), In đĩa	In decal dán móng tay (NL-101), In lên đĩa	
Kích cỡ giấy	Khay trên	A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, Ledger, Hagaki, 7 x 10", 12 x 12", 3.5 x 5", 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", Square (5 x 5"), 210 x 594 mm Khổ tùy chỉnh: Ngang 89 - 329 mm, Dài 127 - 990.6 mm	A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, Ledger, Hagaki, 7 x 10", 12 x 12", 3.5 x 5", 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", Square (5 x 5"), 210 x 594 mm Khổ tùy chỉnh: Ngang 89 - 329 mm, Dài 127 - 990.6 mm	
	Khay vào giấy đặt thủ công	A3+, A3, A4, B4, LTR, LGL, Ledger, 12 x 12", 8 x 10", 10 x 12", 210 x 594 mm KKhổ tùy chỉnh: Ngang 203.2 - 330.2 mm, Dài 254 - 990.6 mm	A3+, A3, A4, B4, LTR, LGL, Ledger, 12 x 12", 8 x 10", 10 x 12", 210 x 594 mm Khổ tùy chỉnh: Ngang 203.2 - 330.2 mm, Dài 254 - 990.6 mm	
	Khay đa năng	120 x 120 mm	120 x 120 mm	
	In không viền *3	Lên đến A3+	Lên đến A3+	
Trọng lượng giấy	Khay trên	Giấy in thông thường: 64 - 105 g/m <sup>2</sup> , Canon Genuine Paper (maximum): xấp xỉ 380 g/m <sup>2</sup>	Giấy in thông thường: 64 - 105 g/m <sup>2</sup> , Canon Genuine Paper (maximum): xấp xỉ 380 g/m <sup>2</sup>	
	Khay vào giấy đặt thủ công	Canon Genuine Paper (tối đa): xấp xỉ 380 g/m <sup>2</sup> , hoặc Paper Thickness 0.1 ~ 0.6 mm hoặc less	Canon Genuine Paper (maximum): xấp xỉ 380 g/m <sup>2</sup> , hoặc Paper Thickness 0.1 ~ 0.6 mm hoặc less	
CÁC YÊU CẦU VỀ MẠNG / HỆ THỐNG & CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG	Hệ điều hành Windows	Vui lòng vào <a href="https://asia.canon để tìm và tải về phiên bản phù hợp nhất với hệ điều hành.">https://asia.canon để tìm và tải về phiên bản phù hợp nhất với hệ điều hành.</a>	Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 *4	
	Hệ điều hành Macintosh		OS X 10.11.6, macOS 10.12 ~ 10.15	
	Giao thức kết nối		Wireless LAN: 2.4GHz & 5GHz, IEEE 802.11a/b/g/n, 100Base-TX/10Base-T, USB 2.0	
	Ứng dụng in qua điện thoại		Creative Park, Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor	
	Các tính năng kết nối khác		Canon Print Service, PIXMA Cloud Link, Mopria, AirPrint, Windows 10 Mobile, Wireless PictBridge, Direct Wireless	
	Mức tiêu thụ điện (Xấp xỉ)		16 W (ở chế độ chờ là 1.0 W)	
	Điều kiện môi trường hoạt động *5		Nhiệt độ: 5 ~ 35 °C, Độ ẩm: 10 ~ 90 % RH (không đọng sương)	
	Điều kiện môi trường lưu trữ		Nhiệt độ: 0 ~ 40 °C, Độ ẩm: 5 ~ 95 % RH (không đọng sương)	
	Kích thước (D x R x C) (Xấp xỉ)		639 x 379 x 200 mm	
	Trọng lượng (Xấp xỉ)		14.1 kg	
CÔNG SUẤT IN	In màu khổ A3+, giấy in PT-101 (ISO/JIS-NCID N2) *7 (tờ)	CLI-65 BK: 69%; CLI-65 GY: 96%; CLI-65 LGY: 139%; CLI-65 C: 51; CLI-65 PC: 59%; CLI-65 M: 77%; CLI-65 PM: 54; CLI-65 Y: 55	PFI-300 MBK: 270%; PFI-300 PBK: 33%; PFI-300 GY: 44%; PFI-300 C: 82; PFI-300 PC: 116%; PFI-300 M: 87%; PFI-300 PM: 73; PFI-300 Y: 87; PFI-300 R: 129%; PFI-300 CO: 48%	
	In đen trắng khổ A3+, giấy in PT-101 (ISO/JIS-NCID N2) *7 (tờ)	CLI-65 BK: 43; CLI-65 GY: 35; CLI-65 LGY: 44; CLI-65 C: 181%; CLI-65 PC: 78%; CLI-65 M: 270%; CLI-65 PM: 108%; CLI-65 Y: 250%	PFI-300 MBK: 180%; PFI-300 PBK: 27; PFI-300 GY: 26; PFI-300 C: 123%; PFI-300 PC: 72%; PFI-300 M: 189%; PFI-300 PM: 86%; PFI-300 Y: 211%; PFI-300 R: 253%; PFI-300 CO: 58	
	In màu khổ 4 x 6", giấy in PT-101 (ISO/IEC 29103) *8 (tờ)	CLI-65 BK: 860%; CLI-65 GY: 595%; CLI-65 LGY: 965%; CLI-65 C: 482%; CLI-65 PC: 275; CLI-65 M: 610%; CLI-65 PM: 320; CLI-65 Y: 295	PFI-300 MBK: 1750%; PFI-300 PBK: 303; PFI-300 GY: 236; PFI-300 C: 735%; PFI-300 PC: 625%; PFI-300 M: 785%; PFI-300 PM: 530%; PFI-300 Y: 530%; PFI-300 R: 920%; PFI-300 CO: 272	

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước

\*1 Giọt mực được đặt ở độ cao tối thiểu là 1/4800 inch.

\*2 Tốc độ in ảnh dựa trên cài đặt mặc định tuân theo ISO/JIS-NCID N2 và không tính đến thời gian xử lý dữ liệu trên máy chủ. Tốc độ in có thể thay đổi dựa trên cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu in, chế độ in, độ phủ trang, loại giấy được sử dụng, v.v.

\*3 Những loại giấy KHÔNG được hỗ trợ trong in ấn không viền như sau: Bì thư, giấy có độ tương phản cao, in chuyển nhiệt in áo thun và giấy in sticker

\*4 Việc vận hành thiết bị chỉ được bảo đảm trên PC với hệ điều hành Window 7 trở lên.

\*5 Hiệu suất làm việc của máy in có thể bị giảm sút tại các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nhất định.